



Dickbeschichtung 1K a 2K

Osvedčená izolácia podľa DIN18195

Zložky systému: Trasová cementová malta, izolačná malta, K11 Flex, Bitflex, Dickbeschichtung 1K alebo 2K, výstužná tkanina, ochrana proti dažďovej vode.

Oblasti použitia: Pivnice, hĺbkové garáže, základy, základové dosky, prípojky, priechody potrubí, atď.

- proti pôdnej vlhkosti a tlakovej vode
- na všetky nosné minerálne podklady
- veľmi dobrá schopnosť prekryvať trhliny, vysoko pružné a vodonepriepustné
- odolná proti prirodzene sa vyskytujúcej vode, ktorá rozrušuje betón
- možnosť strojového spracovania
- preverené podľa DIN 18195

Ochrana stavebných materiálov so systémom. Skutočne spoľahlivá izolácia!

• Trasová cementová malta:

Vyrovnávací malta s maximálnou zrnitosťou do 4 mm. Uzatvára prázdne miesta pred nanosením K11 sivé íly Flex.

• **Izolačná malta:** Polymérom zušľachtená malta na vysprávky s veľmi dobrou priľnavosťou a vysokou pevnosťou v tlaku. Na vytvorenie vnútorných zaoblení.

•+• **K11 Flex:** Veľmi skoro zaťažiteľné a vodonepriepustné izolačné íly 2-K. Izolácia proti vode pôsobiacej v kladnom ako aj zápornom smere.

• **Bitflex alebo Dickbeschichtung 2K:** Základný náter, riediteľný vodou v pomere 1:6.

• **Dickbeschichtung 1K alebo 2K:** Trvalá izolácia proti pôdnej vlhkosti a tlakovej vode ako aj na fixáciu ochranných, drenážnych alebo izolačných dosiek.

• **Výstužná tkanina 100:** Poplastovaná sklenená mriežkovaná tkanina. Slúži na vystuženie hrubostenných náterov 1K a 2K v oblastiach s rizikom tvorby trhlín alebo v oblastiach s vysokým zaťažením.

Dickbeschichtung 1K: Na fixáciu ochranných, drenážnych alebo izolačných dosiek.

Ochrana proti dažďovej vode: Striekany roztok s nízkou viskozitou. Chráni čerstvo nanosené hrubostenné nátery proti vlhkosti.

