

▼Spezialschlämme

IZOLÁCIA STAVEBNÝCH PRVKOV Z NEGATÍVNEJ STRANY

PROFIL PRODUKTU

- Použitie:** Špeciálny izolačný systém HEY▼DI „AQUASTOPP“ je izoláciou proti škodlivému pôsobeniu netlakovej a tlakovej vody pri vysokom zaťažení. Tento produkt umožňuje povrchovú úpravu všetkých nosných a minerálnych podkladov, ktoré neobsahujú sadru, na strane odvrátenej od vody.
- Oblasti použitia:** Izolácie na vnútornej strane stavebných prvkov zasypaných zeminou alebo zaliatych vodou, napr. v pivniciach, pivničných konštrukciách, šachtách, tuneloch, priehradách, hlbkových garážach, zásobníkoch vody.
- Zloženie:** Prášok na báze cementu s anorganickými prísadami.
- Vlastnosti:** HEY▼DI Spezialschlämme sú zložkou upravenou pre špeciálne izolačné systémy. Jedná sa o rýchlo tuhnuce spojivo. Sú odolné proti pôsobeniu mrazu a posypovým soliam.

PARAMETRE PRE POUŽITIE

- Tuhnutie:** Ukončenie tuhnutia: 7 – 21 minút
- Spôsob nanášania:** Náter
- Počet potrebných náterov:** 3 (aplikácia v rámci HEY▼DI špeciálneho izolačného systému)
Ďalšie zložky systému: HEY▼DI Puder-Ex, HEY▼DI Isolier flüßig
- Príprava podkladu:** Navlhčenie
- Vlastnosti podkladu:** Podklad musí byť minerálny, pevný, savý a nesmie obsahovať sadru. Teplota spracovania od +5 °C.
- Spotreba:** cca. 1,5 kg/m²
- Náradie:** Hrubá štetka
- Čistenie náradia:** Vodou, zasušené zvyšky odstráňte mechanicky alebo odvápnovačom HEY▼DI Kalklöser.

BIOLOGICKÉ / CHEMICKÉ / FYZIKÁLNE PARAMETRE

- Základ:** špeciálny cement
- Priechodnosť:** po 1 dni
- Zaťažiteľnosť:** Po 3 dňoch
- Pevnosť v tlaku:** cca. 35 N/mm²
- Odolnosť** Odolnosť proti mrazu a posypovým soliam zaručená
- Vodivosť:** Nevodivý

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Forma dodávky:** Plastové vedrá 1 kg, 5 kg a 15 kg
- Skladovanie:** Skladujte v chlade a suchu. Garantovaná skladovateľnosť v uzatvorenom originálnom obale po dobu cca. 12 mesiacov. Dátum spotreby je uvedený na obale.

Týmto vydaním strácajú platnosť všetky predchádzajúce vydania.

Vydanie 1.01